



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

FAK-...


Wyposażenie w styki:
 ⊕ = Pewność działania dzięki
 wymuszonemu otwarciu
 zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
 Z = zwierny R = rozwierny

Schemat
połączeńKolor
grzybkaStopień
ochronyTyp
Nr artykułu

Opak. Znak jakości

Duże przyciski ręczne i nożne FAK

Z samopowrotem



Dolna część obudowy
czarna (RAL 9005)
Górna część obudowy
jasnoszara (RAL 7035)

1 Z

1 R ⊕



IP67, IP69K

FAK-S/KC11/I
229749

1 szt.

1 Z

1 R ⊕




IP67, IP69K

FAK-R/KC11/I
229746

1 szt.

Bez samopowrotu



Odblokowanie przez
pociągnięcie
Przyciski awaryjne odporne
na niedozwolone
manipulacje zgodnie
z ISO 13850/EN 418
Dolna część obudowy
czarna (RAL 9005)
Górna część obudowy żółta
(RAL 1004)

—

1 R ⊕



IP67, IP69K

FAK-R/V/KC01/IY
229747

1 szt.

1 Z

1 R ⊕



IP67, IP69K

FAK-R/V/KC11/IY
229748

1 szt.



—


2 R ⊕



IP67, IP69K

FAK-R/V/KC02/IY
256790

1 szt.



Dolna część obudowy szara
Górna część obudowy żółta
Przycisk grzybka czerwony
Odblokowanie bocznym
przyciskiem
Do wyłączników awaryj-
nych zgodnie z ISO 13850
Do zastosowania jako
wyłącz. bezpieczeństwa

1 Z

1 R ⊕



IP65

FAK-R/V/KC11A/I
001475

1 szt.

→ Projektowanie

Zestawy kompletne montowane wg specyfikacji klienta

* = Indywidualne oznaczenie klienta lub nr magazynowy: max 10 znaków
 Zamówienie obejmuje: dolną część obudowy, górną część obudowy,
 element stykowy do mocowania do ścianki tylnej
 ATEX (Ex) → Projektowanie

FAK-COMBINATION-*
229758

1 szt.

w przygotowaniu

Dolna część obudowy

Do max 3 elementów stykowych



W kolorze czarnym


IP67, IP69K

FAK-IU
229753

1 szt.

Górna część obudowy

Z samopowrotem



Górna część obudowy
szara
Przycisk grzybka czarny

IP67, IP69K

FAK-S
095540

1 szt.

Górna część obudowy
szara
Przycisk grzybka
czerwony

IP67, IP69K


FAK-R
071810

Górna część obudowy
szara
Przycisk grzybka
żółty

IP67, IP69K

FAK-Y
229754

Bez samopowrotu



Górna część obudowy żółta
Przycisk grzybka
czerwony

IP67, IP69K

FAK-R/V/Y
229755

ATEX

ATEX (Ex) → Projektowanie
 tylko w połączeniu z FAK-COMBINATION-*
 do zastosowania zgodnie z dyrektywą ATEX w obszarach zapalonych, strefa 22, kategoria 3
 Przykład zamówienia → Projektowanie

FAK-ATEX**
104381

1 szt.

w przygotowaniu