



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

1.1 Systemy mocujące

Opaski kablowe



Seria LR55

Właściwości


Przedłużona zapadka pozwala na szybkie i proste rozpięcie opaski. Produkowane w różnych kolorach opaski idealnie nadają się do zastosowań, gdzie wymagane jest oznaczanie kolorami. Dodatkowo LR55 jest ząbkowana zewnętrznie, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia izolacji przewodu.

Zastosowanie

Opaski rozpinalne przeznaczone są do wielokrotnego użytku przy montażu czasowym lub gdy wymagane jest częste zakładanie i zdejmowanie opasek.



Opaski rozpinalne LR55 nadają się idealnie do kolorowych oznaczeń.



Seria LR55

Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temp. pracy	-40 °C do +85 °C ciągle, (+105 °C przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temp. pracy	-40 °C do +105 °C ciągle, (+145 °C przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane techniczne							
Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wiązka Ø max	Min. wytrzym. na zryw. (N)	Materiał	Kolor
LR55S							
115-00010	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Czerwony (RD)
115-00011	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Żółty (YE)
115-00012	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Zielony (GN)
115-00013	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Niebieski (BU)
115-00014	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Szary (GY)
115-00015	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Naturalny (NA)
115-00009	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66HS	Czarny (BK)
LR55R							
115-00003	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Czerwony (RD)
115-00004	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Żółty (YE)
115-00005	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Zielony (GN)
115-00006	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Niebieski (BU)
115-00007	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Szary (GY)
115-00008	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Naturalny (NA)
115-00002	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66HS	Czarny (BK)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.